


A カメラモジュール接続

基板対基板




DF12N
ピッチ：0.5mm
嵌合高さ：
3.0~5.0mm
奥行き：4.6mm




DF17
ピッチ：0.5mm
嵌合高さ：
4.0~8.0mm
奥行き：5.7mm




DF40
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：
1.5~4.0mm
奥行き：3.38mm




BK13C
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：
0.6mm
奥行き：1.9mm



BM20
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：
0.6/0.8mm
奥行き：2.3mm




BM23FR/BM23PF
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：
0.6/0.8mm
奥行き：1.98mm



BM28
ピッチ：0.35mm
嵌合高さ：
0.6mm
奥行き：1.7mm

B 内部接続

基板対FPC




FH52K
フロントフリップ
ピッチ：0.5/1.0mm
高さ：2.0mm
奥行き：5.0mm



FH34
バックフリップ
ピッチ：0.5mm
高さ：1.0mm
奥行き：3.8mm




TF31
フロントフリップ
ピッチ：0.5/1.0mm
高さ：1.75/2.0mm
奥行き：5.7mm



FH35C
バックフリップ
ピッチ：0.3mm
高さ：0.9mm
奥行き：4.2mm



FH58
バックフリップ
ピッチ：0.2/0.25mm
高さ：0.9mm
奥行き：3.1mm



FH63S
ワンアクション
ピッチ：0.5mm
高さ：2.8mm
奥行き：5.15mm



FH72
フロントフリップ
ピッチ：0.3mm
高さ：0.9mm
奥行き：3.5mm



OneAction FH67
ワンアクション
ピッチ：0.5mm
高さ：5.2mm
奥行き：3.57mm


基板対ケーブル



DF57
低背、スウィングロック構造
ピッチ：1.2mm
定格電流：3.0A Max.



DF50
完全ロック
ピッチ：1.0mm
定格電流：1.0A Max.




DF58
低背、バイスロック構造
ピッチ：1.2mm
定格電流：3.0A Max.



DF51
サイドロック
ピッチ：2.0mm
定格電流：3.0A Max.



DF51K
センターロック
ピッチ：2.0mm
定格電流：3.0A Max.



DF59M
低背1芯
定格電流：6A Max.

C バッテリ接続

基板対ケーブル



DF60
ピッチ：10.16mm
芯数：1~6
定格電流：
50.0A Max.



DF61Y
ピッチ：2.2mm
芯数：2
定格電流：
4.0A Max.




EnerBee DF33C
ピッチ：3.96/
7.92mm
芯数：1~6
定格電流：
15.0A Max.




EnerBee DF33C
ピッチ：3.3mm
芯数：2~12
定格電流：
5.0A Max.

基板対基板




FunctionMAX FX30
フローティング構造、
水平/平行/垂直接続
ピッチ：3.81mm
定格電流：25A Max.

基板対FPC




BK22
ピッチ：0.4mm
スタッキングハイト：0.7mm
定格電流：15.0A Max.



G PCB接続 (高速伝送)


細線同軸コネクタ




DF36
垂直嵌合
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：1.5mm
奥行き：4.4mm



DF81
水平嵌合
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：0.9mm
奥行き：4.4mm



DF80
垂直嵌合
ピッチ：0.5mm
嵌合高さ：1.8mm
奥行き：5.1mm



DF56
垂直嵌合
ピッチ：0.3mm
嵌合高さ：1.25mm
奥行き：2.6mm

D インタフェース

インタフェース



CX
USB Type-C
バーチャル、オンボード
USB4 Gen.2準拠、省スペース

E 中継接続

ケーブル対ケーブル



DF62
スリム中継
定格電流：4A Max.



DF62W
防水性能 (IP67相当)
定格電流：5A Max.




DF63W
防水性能 (IP67)
定格電流：14A Max.

F アンテナモジュール接続

小型同軸ケーブルコネクタ

FL CoaxBridge™




U.FL
嵌合高さ：2.5mm Max.
適合電線：
φ0.81/0.95/
1.13/ 1.32/1.37mm
周波数：0~18GHz Max.



W.FL2
嵌合高さ：1.3mm Max.
適合電線：
φ0.5/0.64/0.81mm
周波数：0~12GHz Max.




X.FL
嵌合高さ：1.3mm Max.
適合電線：φ0.5/0.64/
0.81/1.13mm
周波数：0~12GHz



C.FL
嵌合高さ：1.0mm Max.
適合電線：φ0.64mm
周波数：0~30GHz

同軸スイッチ




MS-156C
サイズ：2.3×2.3mm
高さ：1.35mm
周波数：0~11GHz



MS-180
サイズ：1.8×1.8mm
高さ：0.85mm
周波数：0~11GHz

基板対基板



DF40
シールドタイプ、小型
ピッチ：0.4mm
嵌合高さ：1.5~3.5mm
奥行き：3.68mm
伝送速度：10Gbps




FX18
フローティング構造
ピッチ：0.8mm
嵌合高さ：10~45mm
伝送速度：10+Gbps



FX23/FX23L
フローティング構造
ピッチ：0.5mm
嵌合高さ：8~30mm
伝送速度：8+Gbps

基板対FPC



FH55
バックフリップ
ピッチ：0.4/0.5mm
嵌合高さ：1.5mm
伝送速度：10+Gbps